

Marca;



PRISMA PRO

PANTALLA LED P3.9 OUTDOOR 1000x500mm Standard

Especificaciones;

- Tipo de LED: KINGLIGHT
- Paso de píxel: 3,91 mm
- Resolución del módulo: 64 × 64 píxeles
- Tamaño del módulo: 250 × 250 mm
- Resolución del cabinet: 128 × 256 píxeles
- Tamaño del cabinet: 1000 × 500 mm
- Densidad de píxeles: 65.536 píxeles/m²
- Brillo: 6000 cd/m²
- Método de escaneo: 1/16 Scan
- Ángulo de visión: H 140° / V 120°
- Distancia mínima de visualización: ≥ 4 m
- Frecuencia de actualización: 3840–7680 Hz

Características eléctricas

- Voltaje de entrada: CA 110/220 V ±15 %
- Frecuencia de entrada: 46–54 Hz
- Consumo máximo: 550 W/m²
- Consumo medio: 350 W/m²

Características físicas y ambientales

- Peso del cabinet: 12,5 kg
- Vida útil: ≥ 100.000 horas
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C
- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 70 %

Control y conectividad

- Tarjeta receptora: MRV208-N
- Sistema de control: NovaStar

Compatibilidad y configuración

- Cabinets de 500 × 500 mm combinables con cabinets de 1000 × 500 mm SOLAMENTE en la parte superior, la de 500 mm.
- Compatible con cabinets curvos y de 45°.
- Compatible con cabinets flexibles 1000 × 500 únicamente en los laterales.

Contacto;



+34 615 926 188



pedidos@grupoprismapro.com



Calle del Polio 35 / Beniparrell
46469