

PRISMA PRO

PANTALLA LED P2.6 500X500 SERIE PRO

NOVEDAD!

Presentamos nuestra pantalla led P1.95 con una visualización increíble, a continuación explicamos todos los detalles técnicos específicos.

Especificaciones;

PANTALLA LED P2.6 INDOOR CURVED 500X500 SERIE PRO LOTE 9

Tipo de LED Kinglight SMD 1415 (COLOR NEGRO)

Paso de píxeles (mm) 2,6

Panel Dimensiones (ancho x alto)/(mm) 500x500

Píxel por panel 192x192

Densidad de píxeles (puntos/m²) 147456

Módulo Dimensiones (ancho x alto)/(mm) 250x250

Píxeles por módulo(ancho x alto)/(puntos) 96x96

Brillo(nit) ≥ 1200

Tasa de refresco(Hz) 3840-7680

Escala de grises(Bit) 16

Ángulo de visión(H/V)(°) 140/120

Tipo de control 1/28(IC2038S)

Tipo de puerto HUB75

Tensión de funcionamiento (V) 110/220±10%

Frecuencia de alimentación (Hz) 50/60

Clasificación IP (frontal/trasera) IP40/IP21

Mantenimiento del módulo TRASERO Y DELANTERO con sistema magnético frontal.

Sistema de control NOVASTAR

Consumo; 160W / Cabinet

Peso ; 7Kg / Cabinet



Marca;

PRISMA®



Contacto;



+34 615 926 188



pedidos@grupoprismapro.com



Calle del Polio 35 / Beniparrell

46469