



GRUPO
PRISMA
PRO

PRISMA PRO

AQUA WASH 1650

Especificaciones;

- Voltaje: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 900 W
- Fuente de luz: 16 LEDs RGBL TX 4 en 1 de alta potencia de 50 W + 0,3 W 5050 LEDs RGB 3 en 1
- Mezcla de colores: Sistema de mezcla de colores RGBW uniforme y efecto arcoíris
- Vida útil de la fuente de luz: 50 000 horas.
- Ángulo de zoom: Función de zoom lineal de 4° a 60°.
- Temperatura de color: 2700 K a 8000 K.
- Efecto de píxeles: Control individual de cada LED y color.
- Atenuador: Atenuador lineal de 0 a 100 %.
- Efectos de cambio: Panorámica de 540° a 270°. Movimiento más rápido, suave y fluido.

CONTROL

- Canales DMX: BÁSICO 24 canales / ESTÁNDAR 44 canales / EXTENSIÓN 48 canales/Extensión 2x113 canales
- Modos compatibles: DMX512, Automático, Maestro-Eslavo, Música
- Pantalla: Pantalla táctil OLED
- Protocolo: DMX-512, RDM, Art-Net
- RDM: Comunicación bidireccional
- Refrigeración: Control de temperatura, protección contra sobrecalentamiento

CONSTRUCCIÓN

- Conector DMX: Conector XLR Seetronic de 3 pines, resistente al agua (entrada/salida)
- Conector de alimentación: Conector Seetronic Powercon, resistente al agua (entrada/salida)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Clasificación de protección: IP65
- Dimensiones: 392 x 283 x 511 mm
- Peso: 21 kg

Marca;

 **PRISMA®**

Contacto;



+34 615 926 188



pedidos@grupoprismapro.com



Calle del Polio 35 / Beniparrell
46469