



Marca;



BEAM 14R + HALO [Provalux]

Especificaciones;

- Voltaje: CA 100–240 V, 50/60 Hz
- Potencia: 350 W
- Fuente de luz: lámpara de alta luminosidad de 295 W
- Vida útil de la lámpara: 2.000 horas
- Ángulo de haz: 0°–2°

COLOR

- Rueda de colores: 13 colores + blanco
- Cambio de color: lineal o no lineal

GOBO

- Rueda de gobos: 13 gobos + blanco
- Efecto de gobo: Shake, flujo de agua hacia delante y hacia atrás

CARACTERÍSTICAS

- Prisma 1: prisma de 8 facetas
- Prisma 2: prisma de 8 + 16 + 24 facetas
- Doble prisma: movimiento de efecto
- Atenuación (Dimming): 0–100 %
- Estrobo: estrobo mecánico con velocidad ajustable y función de macro de estrobo
- Enfoque: electrónico
- Pan: 540°, con precisión de 16 bits y corrección electrónica de errores
- Tilt: 270°, con precisión de 16 bits y corrección electrónica de errores
- Pantalla: LCD, visualización de temperatura de luz, idiomas chino/inglés y pantalla reversible
- Protección: protección inteligente contra sobrecalentamiento
- Refrigeración: ventilador

CONTROL

- Protocolo de control: DMX512
- Canales DMX: 16 / 24 canales
- Modos de control: DMX512, maestro-esclavo, automático y control por sonido
- Conexión DMX: XLR de 3 y 5 pines

CONSTRUCCIÓN

- Instalación: horizontal, colgada diagonalmente o invertida
- Cable de seguridad: obligatorio para instalación colgada

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Grado de protección: IP20
- Dimensiones: 280 × 205 × 515 mm
- Peso neto: 10,55 kg
- Material: plástico retardante de llama y resistente a altas temperaturas

Contacto;



+34 615 926 188



pedidos@grupoprismapro.com



Calle del Polio 35 / Beniparrell
46469