

Marca;

PRISMA®

PRISMA PRO

BLINDER 600 IP65

Especificaciones;

- Voltaje: CA 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 600 W
- Fuentes de luz: LED multichip TX 2 5 en 1 RGBA+ WW de alta calidad de 300 W
- Mezcla de colores: RGBA+WW 5 en 1
- Matriz de píxeles: RGBA+WW 5 en 1 + 2 grupos de control de píxeles
- CTO: 2700-10000 K ajustable. Vida útil de la fuente de luz: 20000 horas
- Ángulo de haz: 110°. Atenuador: Atenuador lineal de 0-100 %

CONTROL

- Canales DMX: 1 canal DWE/2 canales DWE/4 canales DWE/9 canales DWE+/6 canales estroboscópicos
- 6 canales RGB/10 canales RGB básico/14 canales RGB básico/13 canales RGB estándar
- 22 canales RGB estándar/24 canales externos RGB/33 canales
- RGB externo/10 canales directos/12 canales directos/17 canales directos/28 canales directos/41 canales directos
- Modos de control: DMX512, Automático, Maestro-Esclavo, Música
- Pantalla: Pantalla táctil OLED. Protocolo: Art-Net, DMX-512, RDM
- RDM: Comunicación bidireccional
- Refrigeración: Control de temperatura, protección contra sobrecalentamiento

CONSTRUCCIÓN

- Conector DMX de entrada/salida: Conector XLR Seetronic de 3 pines resistente al agua. Conector de alimentación: Conector Powercon Seetronic resistente al agua. Carcasa: Carcasa de aluminio fundido a presión.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Grado de protección: IP65. Dimensiones: 502 x 288 x 195 mm
- Peso: 11 kg

Contacto;



+34 615 926 188



pedidos@grupoprismapro.com



Calle del Polio 35 / Beniparrell
46469